



ZVOČNI STEBRI

Namenjeni so za ozvočenje govora v predavalnicah, športnih objektih in povesod, kjer želimo dobro razumljivost govora. Usmerjena karakteristika omogoča dobro slišnost tudi v večjih razdaljah, z relativno majhno delovno močjo stebrov. V kolikor želimo ozvočiti večjo površino, lahko sestavimo več zvočnih stebrov v »zvočni grozd« v katerem z nagibnimi konzolami usmerimo posamezni zvočni steber. S tem dosežemo optimalno pokrivanje površine z zvočnim poljem in s tem dobro slišnost.

Glede na uporabo, montiramo zvočne stebre na več načinov. V zaprtih prostorih običajno montiramo zvočne stebre na vrtljivo konzolo v višini 2,5 – 3 m cca od tal. V primeru zunanje montaže na steno (pod kap) ali na drog, je priporočljiva montaža na višini 3,5 – 5 m cca.

Osnovni tehnični podatki zvočnih stebrov:

Tip	SNZ2070/16	SNZ2070/20	SNZ2070/45
Nazivna moč/izbira	16W / 8W	20W / 10W	45W/25/12.5
Max.zvoč.prit. (1kHz)	105 dB	109 dB	115 dB
Nazivna napetost	100 V	100 V	100 V
Ef.frekv.podr. (-10dB)	170 - 16000 Hz	130 -17000 Hz	140-17000 Hz
Kot sevanja (pri 4kHz)	110°	110°	117°
Material (ohišje/maska)	kovinsko	kovinsko	kovinsko
Dimenzije(šxvxg)mm	185 x500x160	185x410x160	185x700x160
Masa (kg) cca.	8	9,5	14
Barva	črna,bela,naroč.	črna,bela,naroč.	črna,bela,naroč.

Opcija: vgrajen regulator glasnosti

