



INTEGRIRANI MEŠALNI OJAČEVALNIKI Z AVTORADIJEM Z MP-3 /USB/SD PREDVAJALNIKOM

To so naprave, ki imajo v skupnem ohišju (namizne ali vgradne izvedbe) vgrajen mešalni predojačevalnik, močnostni ojačevalnik in kvaliteten digitalni RDS radijski sprejemnik in MP-3 –USB/SD predvajalnik. Namenjene so ozvočenju šol, trgovin, za javna ozvočenja. Predstavljajo cenovno ugodno varianto kompletne naprave za ozvočenje. Odlikujejo se z zelo zanesljivim delovanjem, preprosto uporabo, veliko izhodno močjo in kompaktno izvedbo ohišja. Lahko priključimo zunanji avdio izvor preko AUX vhoda (CD, internetni radio, računalnik...). Vgrajen imajo (varianta) gong (avvizo) za prednajo govornih sporočil s samodejnim utišanjem glasbe in sistem za prisilno delovanje naprave v primeru priključitve na 3-žilno zvočniško instalacijo. Nastavitev glasnosti, mešanje vhodnih signalov z mikrofonskimi signali in korekcijo barve tona omogoča mešalni predojačevalnik, izhodni nivo pa kontroliramo z vgrajenim LED metrom vršnega izhodnega nivoja. Skupni nivo vseh signalov nastavimo (omejimo) z gumbom VOLUME. Standardno imajo vgrajeno 2 regulirani liniji 100V in 2 direktni liniji 100V preko stikal. Glede na potrebe pa se vgrajuje preklopno polje za do 8 izhodnih linij. Vgrajena je popolna elektronska zaščita proti preobremenitvi in kratkem stiku na vseh izhodnih linijah. Za potrebe trgovin je zadaj predviden priključek za mikrofone na RJ-45 konektorju preko katerega lahko priključimo paralelno 8 aktivnih mikrofonskih pultov SNO1330/A (opcija).


OSNOVNI TIPI

Tip	SNO 1108	SNO 1113	SNO 1114
Izhodna sinusna moč (W)	50	100	200
Poraba iz omrežja max.: (VA)	120	230	430
Masa cca. (kg)	8	9,5	12

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI

Vhodna občutljivost MIC1 vhoda za aktivne mikrofone (zadaj) RJ-45 vhd /napajanje -opcija
 Vhodna občutljivost MIC 1, MIC 2 vhodov:
 Vhodna impedanca MIC 1, MIC 2 vhodov:
 Vhodna občutljivost AUX vhoda:
 Vhodna impedanca AUX vhoda :
 THD (skupna harmonska popačenja):
 S/N (razmerje signal/ motnje):
 Frekvenčni obseg (-1,5 dB):
 Povdaranje / dušenje nizkih in visokih tonov (BASS 100Hz, TREBLE 10 kHz):
 Izhodna napetost na linijskih izhodih
 Število izhodnih linij (2x regulirano, 2x preko stikal)-osnovna izvedba
 Napajanje:
 Dimenzije - vgradna izvedba :
 Dimenzije - namizna izvedba :
 Opcija: Aktivni mikrofonski pult za obvestila SNO1330/A

0 dB / 24V
 - 65 dB
 1,5 kΩ
 - 11 dB
 47 kΩ
 < 0,1 %
 > 70dB
 50 Hz - 19 kHz
 + / - 10 dB
 100 V
 4
 220 (230)V / 50 Hz
 480 x 132 x 380 mm
 440 x 140 x 400 mm



Priključki -zadaj



Mikrofon SNO1330/A

Pravica do sprememb pridržana



SEA d.o.o., Cesta na Polane 35, 6210 SEŽANA. Tel: 057342124, Fax: 057344366 ,
 info@sea.si www.sea.si